



PROFIBUS Repeater		
Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	Beschreibung
OZD PROFIBUS 12M P11	943 728-221	Für Kunststofffaser, 1 elektrischer, 1 optischer Port
OZD PROFIBUS 12M P12	943 728-321	Für Kunststofffaser, 1 elektrischer, 2 optische Ports, redundanter optischer Ring
OZD PROFIBUS 12M G11	943 727-221	1 elektrischer, 1 optischer Port, Multimode
OZD PROFIBUS 12M G12	943 727-321	1 elektrischer, 2 optische Ports, Multimode, redundanter optischer Ring
OZD PROFIBUS 12M G12 EEC	943 730-321	1 elektrischer, 2 optische Ports, Multimode, redundanter optischer Ring, EEC*
OZD PROFIBUS 12M G11 1300	943 729-221	1 elektrischer, 1 optischer Port, Singlemode
OZD PROFIBUS 12M G12 1300	943 729-321	1 elektrischer, 2 optische Ports, Singlemode, redundanter optischer Ring
OZD PROFIBUS 12M G12 1300 EEC	943 256-321	1 elektrischer, 2 optische Ports, Singlemode, redundanter optischer Ring, EEC*
OZD PROFIBUS 12M P11 PRO	943 904-221	1 elektrischer, 1 optischer Port, vorbeugende Wartung, POF
OZD PROFIBUS 12M P12 PRO	943 904-321	1 elektrischer, 2 optische Ports, vorbeugende Wartung, POF, redundanter optischer Ring
OZD PROFIBUS 12M G11 PRO	943 905-221	1 elektrischer, 1 optischer Port, vorbeugende Wartung, Multimode
OZD Profi 12M P22	942 148-009	2 elektrische, 2 optische Ports, für Kunststofffaser, redundanter optischer Ring
OZD Profi 12M G22	942 148-003	2 elektrische, 2 optische Ports, Multimode, redundanter optischer Ring
OZD Profi 12M G22 EEC	942 148-103	2 elektrische, 2 optische Ports, Multimode, redundanter optischer Ring, EEC*
OZD Profi 12M G22-1300	942 148-006	2 elektrische, 2 optische Ports, Singlemode, redundanter optischer Ring
OZD Profi 12M G22-1300 EEC	942 148-106	2 elektrische, 2 optische Ports, Singlemode, redundanter optischer Ring, EEC*
OZD PROFIBUS 12M G12 PRO	943 905-321	1 elektrischer, 2 optische Ports, vorbeugende Wartung, Multimode, redundanter optischer Ring
OZD PROFIBUS 12M G12 EEC PRO	943 907-321	1 elektrischer, 2 optische Ports, vorbeugende Wartung, Multimode, redundanter optischer Ring, EEC*
OZD PROFIBUS 12M G11-1300 PRO	943 906-221	1 elektrischer, 1 optischer Port, vorbeugende Wartung, Singlemode
OZD PROFIBUS 12M G12-1300 PRO	943 906-321	1 elektrischer, 2 optische Ports, vorbeugende Wartung, Singlemode, redundanter optischer Ring
OZD PROFIBUS 12M G12-1300 EEC PRO	943 908-321	1 elektrischer, 2 optische Ports, vorbeugende Wartung, Singlemode, redundanter optischer Ring, EEC*

HINWEIS: * Mit EEC gekennzeichnete Geräte werden mit Conformal Coating ausgeliefert und können unter erweiterten Umgebungsbedingungen eingesetzt werden: -20 °C bis +60 °C

PROFIBUS ATEX Zone 1 Repeater		
Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	Beschreibung
OZD PROFIBUS G12DU ATEX 1	943 881-321	1 elektrischer, 2 optische Ports, vorbeugende Wartung, Multimode, redundanter optischer Ring, zum Einbau in Umgehäuse
OZD PROFIBUS G12DK ATEX 1	943 882-321	1 elektrischer, 2 optische Ports, vorbeugende Wartung, Multimode, redundanter optischer Ring, IP67-Kunststoff-gehäuse zur Montage in ATEX-zertifiziertem Gehäuse
OZD PROFIBUS G12DE ATEX 1	943 883-321	1 elektrischer, 2 optische Ports, vorbeugende Wartung, Multimode, redundanter optischer Ring, IP67-Edelstahlgehäuse

