Produktinformation
ACA31

Industrial Ethernet:Systemzubehör:Adapterkabel:ACA31

https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24455-24544-24546-253498/de/conf/uistate

Name	ACA31
	
	AutoConfiguration Adapter, SD-Karte mit 512MB, erweitertem Temperaturbereich, zum Speichern von zwei verschiedenen Versionen der Konfigurationsdaten und der Betriebssoftware des angeschlossenen Switches. Dies ermöglicht die einfache Inbetriebnahme und den schnellen Austausch managbarer Switches.
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Beschreibung	AutoConfiguration Adapter, SD-Karte mit 512MB, erweitertem Temperaturbereich, zum Speichern von zwei verschiedenen Versionen der Konfigurationsdaten und der Betriebssoftware des angeschlossenen Switches. Dies ermöglicht die einfache Inbetriebnahme und den schnellen Austausch managbarer Switches.
Typ	ACA31
Bestell-Nr.	942 074-001
Versorgung	
Betriebsspannung	über SD-Schnittstelle am Switch
Service	
Diagnose	Schreiben auf ACA, Lesen vom ACA, Schreiben/Lesen nicht OK (die Anzeige erfolgt über LEDs auf dem Switch)
Konfiguration	über SD-Schnittstelle am Switch
Zulässige Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-40 °C ... 85 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 °C ... 85 °C
Rel. Luftfeuchte (nicht kondensierend)	10 % ... 95 %
Konstruktiver Aufbau	
Abmessungen (BxHxT)	32 mm x 24 mm x 2.1 mm
Montage	Aufsteckmodul
Gewicht	5 g
Schutzart	IP20
Mechanische Stabilität	
IEC 60068-2-27 Schock	15 g, 11 ms Dauer, 18 Schocks
IEC 60068-2-6 Vibration	1 g, 10 Hz - 150 Hz, 30 Zyklen
EMV-Störfestigkeit	
EN 61000-4-2 Elektrostatische Entladung (ESD)	6 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung
EN 61000-4-3 Elektromagnetisches Feld	10 V/m
EMV-Störaussendung	
EN 55022	EN 55022
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Lieferumfang	Gerät, Bedienungsanleitung

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Hirschmann Automation and Control GmbH
Stuttgarter Straße 45-51
72654 Neckartenzlingen
Germany

Tel +49 7127/14-1809
E-Mail: inet-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.